



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Dit overzicht omvat een vijftal productseries:

Let op: deze series zijn niet onderling te combineren

Serie 0

tot 200 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Serie 0 RVS

tot 200 kg

gemaakt van RVS 316

Serie 1

tot 600 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Serie 1 RVS

tot 600 kg

gemaakt van RVS 316

Serie 2

tot 1000 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij




Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 (tot 200 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Complete sets

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
352001		Ophangset voor 1 deur tot 200 kg - Plafond Montage (excl. rail) Artikelen in set: - 2 stuks dubbele hangrol (351030) - 2 stuks bevestigingsplaat (351040) - 2 stuks railstop (351070)
352002		Ophangset voor 1 deur tot 200 kg - Wand Montage (excl. rail) Artikelen in set: - 2 stuks dubbele hangrol (351030) - 2 stuks bevestigingsplaat (351040) - 2 stuks railstop (351070) - 5 stuks wandmontagebeugel (351055)
362001		Geluidsdempende ophangset voor 1 deur tot 200 kg - Plafond Montage (excl. rail) Artikelen in set: - dubbele geluidsdempende hangrol met montagebeugel (2 stuks) - railstop (2 stuks)
362002		Geluidsdempende ophangset voor 1 deur tot 200 kg - Wand Montage (excl. rail) Artikelen in set: - dubbele geluidsdempende hangrol met montagebeugel (2 stuks) - railstop (2 stuks) - ophangbeugel (5 stuks)




Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 (tot 200 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Rails en koppeling

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
356200 356300 356400 356000		Bovenrail in verschillende lengtes, maximale belasting 200 kg, 36x36 mm - 2 meter - 3 meter - 4 meter - 6 meter
350271		Rechte koppeling voor bovenrails
432191 432192 432193 432194 432196		Onderrail in verschillende lengtes; geschikt voor serie 0 en serie 1 - 1 meter - 2 meter - 3 meter - 4 meter - 6 meter
350288SB		Laskoppeling
355105		Gebogen bovenrail; 90 graden, R= 0,5 m. Voor de rail geldt een maximale belasting van 66 kg per meter. De totale belasting op een 6 m rail is maximaal 200 kg. Bij bochten wordt afhankelijk van de radius geadviseerd om minimaal 3 raildragers te gebruiken.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 (tot 200 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Hangrollen

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
350050		Enkele hangrol kunststof met haak maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd kunststof haak: $\varnothing$ 5 mm, radius 6 mm, hoogte 32 mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
351021		Dubbelle kabelrol met nylon kabelgeleider maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal
351030		Dubbele hangrol met draadeind en moer maximale belasting 100 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal draadeind: M8 x 45 mm De rollen zijn bruikbaar tot een temperatuur van 120 °C
355401		Enkele hangrol met star draadeind maximale belasting 50 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal draadeind: M8 x 55 mm De rollen zijn bruikbaar tot een temperatuur van 120 °C
361030		Geluidsdempende dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 100 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal met versterkte polyamide coating draadeind: M8 x 45 mm
351032		Dubbele hangrol met wartel maximale belasting 50 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal
351150		Enkele hangrol maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal




Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 (tot 200 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Bevestigingsmateriaal

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
351040		Bevestigingsplaat schuifdeur t.b.v. hangrol 351030, 355401 & 361030. Afmeting: 14x25x87 mm 100 kg per bevestigingsplaatje.
351050		Raildrager voor wandbevestiging. Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie Afmeting: 71x40x47 mm
351053		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging geschikt voor 2 rails Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie 2x100kg deurgewicht
351055		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
351070		Eindstop voor in de rail
351080		Raildrager voor plafondmontage bevestiging op elke 70cm
351090		Raildrager voor plafondmontage met draadeind M8 x 60 mm
351290		Raildrager voor plafondmontage bevestiging op elke 70cm met draadeind M8 x 30 mm
351390		Raildrager voor plafondmontage bevestiging op elke 70cm met draadeind M8 x 15 mm



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 (tot 200 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Ondergeleiders


Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
430122		Vinvormige ondergeleider geschikt voor serie 0 en serie 1 materiaal: gegalvaniseerd staal
432405		Ondergeleider op plaat geschikt voor serie 0 en serie 1 materiaal: gegalvaniseerd staal
430121		Vinvormige ondergeleider geschikt voor serie 0 en serie 1 materiaal: nylon



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 RVS 316 *(tot 200 kg)*

Rails en koppeling

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
256000 256200 256300 256400		Bovenrail in verschillende lengtes, maximale belasting 200 kg - 6 meter - 2 meter - 3 meter - 4 meter
250288		Laskoppeling

Hangrollen

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
250095		enkele hangrol met S-haak 50kg per rol RVS 316
250192		dubbele hangrol met S-haak 100kg per rol RVS 316



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 0 RVS 316 *(tot 200 kg)*

Bevestigingsmateriaal

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
250283		Verstelbare raildrager voor wandmontage Elke 70cm
250286		Raildrager voor plafondmontage draadeind M8 x 60 mm Elke 70cm
250300		Verstelbare dubbele raildrager voor wandmontage Elke 70cm
250329		Raildrager voor plafondmontage Elke 70cm
251286		Raildrager voor plafondmontage draadeind M8 x 30 mm Elke 70cm
251386		Raildrager voor plafondmontage draadeind M8 x 16 mm Elke 70cm
251040		Bevestigingsplaat 100kg per bevestigingsplaat
251053		Verstelbare dubbele raildrager voor wandmontage Elke 70cm
251070		Eindstop montage: in de rail
252404		Verstelbare raildrager montage: in de rail Elke 70cm



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1 (tot 600 kg)

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

Rails

Artikelnummer	Afbeelding	Omschrijving
432375 432475 432675 432275		Bovenrail in verschillende lengtes, maximale belasting 600 kg - 3 meter - 4 meter - 6 meter - 7 meter
430271		Rechte koppeling voor bovenrails
420288		Laskoppeling voor bovenrails materiaal: onbehandeld staal
435105		Gebogen bovenrail; 90 graden, R= 0,6 m. Voor de rail geldt een maximale belasting van 150 kg per meter. De totale belasting op een 7 m rail is maximaal 600 kg. Bij bochten wordt afhankelijk van de radius geadviseerd om minimaal 3 raildragers te gebruiken.
432191 432192 432196		Onderrail in verschillende lengtes; geschikt voor serie 0 en serie 1 - 1 meter - 2 meter - 6 meter

HANGROLLEN

artikelnummer	afbeelding	omschrijving
430050		Enkele hangrol kunststof met haak maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd kunststof haak: ø 5 mm, radius 6 mm, hoogte 32 mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
430192		Dubbele hangrol met haak maximale belasting 300 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
430095		Enkele hangrol met haak maximale belasting 250 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1

tot 600 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

HANGROLLEN (VERVOLG)		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
431002		Dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 300 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal m12x80mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
435401		Enkele hangrol met draadeind voor extra hoge montage maximale belasting 250 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal m12 Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
435404		Dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 300 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal m12 Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
435444		Dubbele hangrol met flens maximale belasting 300 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
461002		Geluidsdempende dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 150 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
431007		Enkele hangrol met draadeind maximale belasting 250 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal m12x80mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
432321		Dubbelle kabelrol met nylon kabelgeleider maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal
461004		Geluidsdempende dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 150 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur




Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1

tot 600 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

BEVESTIGINGSMATERIAAL		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
430283		Raildrager wandmontage Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
430284		Raildrager wandmontage met eindstop links Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
430285		Raildrager wandmontage met eindstop rechts Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie
430286		Raildrager plafondmontage met draadeind van M12 x 60 mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
430287		Raildrager plafondmontage met eindstop en draadeind van M12 x 55 mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
430287/ SPDRAAD/ 25MM		Raildrager plafondmontage met eindstop en draadeind van M12 x 25 mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
435054		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie
430300		Dubbele raildrager wandmontage Belasting maximaal 2 x 300 kg
430329		Raildrager plafondmontage, Drager schuift om rail heen



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1

tot 600 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

BEVESTIGINGSMATERIAAL (VERVOLG)		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
431300		Dubbele raildrager wandmontage met eindstop 2x300kg
431329		Raildrager plafondmontage met eindstop, drager schuift om rail heen
430113		Eindstop voor in de rail
430800		Bevestigingsplaat voor hangrol met draadeind m12
435053		Plafondsteun voor raildrager
430801		Eindstop, wandmontage
431012		Verstelbare hangrolbevestiging 'om de deur' materiaal: gegalvaniseerd staal m12



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1

tot 600 kg

gemaakt van gegalvaniseerd staal, dus roestbestendig en onderhoudsvrij

ONDERGELEIDERS		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
430122		Vinvormige ondergeleider, geschikt voor serie 0 en serie 1 materiaal: gegalvaniseerd staal
432405		Ondergeleider voor de zwaardere schuifdeur stalen voetplaat met messing glijlager materiaal: staal verzinkt met messing lagerbus montage: flens op de vloer geschroefd
430121		Vinvormige ondergeleider, geschikt voor serie 0 en serie 1 materiaal: nylon
430340		Ondergeleider voor betonnen vloer, instorten. materiaal: gegalvaniseerd staal



HANDGREEP		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
430045		universele handgreep materiaal: aluminium afmetingen: 69/140/22 mm



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1 RVS 316

tot 600 kg

RAILS		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
452275		Bovenrail RVS maximale belasting 600 kg lengte 7 meter Ook verkrijgbaar in tussenlengten
452275/2230		Bovenrail RVS maximale belasting 600 kg lengte 2,23 meter
455105		Gebogen bovenrail; 90 graden, R= 0,6 m. Voor de rail geldt een maximale belasting van 150 kg per meter, bij een maximale belasting van 600 kg voor de volledige rail van 7 meter. Bij bochten wordt afhankelijk van de radius geadviseerd om minimaal 3 raildragers te gebruiken.
450288		Laskoppeling voor bovenrails materiaal: RVS 304

HANGROLLEN		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
450050		Enkele hangrol kunststof met haak maximale belasting 25 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd kunststof en RVS Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
450900		Enkele hangrol maximale belasting 250 kg per hangrol materiaal: RVS
451002		Dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 300 kg per hangrol materiaal: RVS draadeind: M12 x 80 mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1 RVS 316

tot 600 kg


BEVESTIGINGSMATERIAAL		
Code	Afbeelding	Beschrijving
452404		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
455054		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450283		Raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450284		Raildrager voor wandbevestiging met eindstop Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450299		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450300		Verstelbare raildrager voor wandbevestiging met eindstop Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450286		Raildrager voor plafondmontage draadeind M8 x 60 mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450287		Raildrager voor plafondmontage, met eindstop draadeind M8 x 60 mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
450329		Raildrager voor plafondmontage Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
451329		Raildrager voor plafondmontage met eindstop. Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 1 RVS 316



tot 600 kg

BEVESTIGINGSMATERIAAL (VERVOLG)		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
451286/90mm		Raildrager voor plafondmontage draadeind M8 x 90 mm
450800		Bevestigingsplaat waarmee een schuifdeur aan de hangrol bevestigd kan worden. maximale belasting 300 kg
450113		Eindstop voor in de rail Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
451012		Verstelbare hangrolbevestiging 'om de deur' Geschikt voor deurdikte: 45-64 mm m12



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 2 tot 1000 kg

RAILS		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
570097		Bovenrail lengte 7 meter maximale belasting 1000 kg ook leverbaar in 2, 3, 4 en 5 meter
570158		Gebogen bovenrail 90 graden, R= 0,8 m Voor de rail geldt een maximale belasting van 250 kg per meter. De totale belasting op een 7 m rail is maximaal 1000 kg. Bij bochten wordt afhankelijk van de radius geadviseerd om minimaal 3 raildragers te gebruiken.
570270		rechte koppeling boutmontage materiaal: staal gegalvaniseerd

HANGROLLEN		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
570096		Dubbele hangrol met draadeind maximale belasting 600 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal m16x90mm Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
570099		Dubbele hangrol met flens maximale belasting 600 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
570192		Dubbele hangrol met haak maximale belasting 600 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.
570195		Enkele hangrol met haak maximale belasting 500 kg per hangrol materiaal: gegalvaniseerd staal Plaats bij schuifdeuren nooit meer dan twee hangrollen per deur.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag


Serie 2 tot 1000 kg

BEVESTIGINGSMATERIAAL		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
570290		Raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570291		Raildrager voor wandbevestiging met eindstop links Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570292		Raildrager voor wandbevestiging met eindstop rechts Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570293		Raildrager voor plafondbevestiging draadeind M16x60mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570294		Raildrager voor plafondbevestiging met eindstop draadeind M16x60mm Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570165		Verstelbare raildrager met wandbevestiging voor dubbele rail maximale belasting: 2 x 500 kg Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
571165		Verstelbare raildrager met wandbevestiging en eindstop voor dubbele rail maximale belasting: 2 x 500 kg Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
571290		Raildrager voor wandbevestiging Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
571291		Raildrager voor wandbevestiging met eindstop Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.



Product Overzicht Ball-Tik industrieel schuifdeurbeslag

Serie 2 tot 1000 kg

BEVESTIGINGSMATERIAAL		
artikelnummer	afbeelding	omschrijving
575054		Verstelbare raildrager voor wandmontage materiaal: verzinkt staal
570104		Plafondsteun voor raildrager Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
572170		Bevestigingsplaat waarmee een schuifdeur aan de hangrol bevestigd kan worden. m16
571012		Verstelbare hangrolbevestiging 'om de deur' deurdikte: 52-63 mm draad: M16
570113		Eindstop voor in de rail Rail elke 70 cm bevestigen aan achterliggende constructie.
570288SB		laskoppeling
570340		Ondergeleider voor betonnen vloer, instorten materiaal: gegalvaniseerd staal
570090		Ondergeleider op plaat materiaal: gegalvaniseerd staal